

喜多力ci5300/5500喷码机

——功能强大，更高性能



操作简便

- 直观的图标用户界面，降低对操作人员的培训需要
- 所见即所得的信息创建与编辑，直接拖曳域字段内容
- 10.1英寸黑猩猩全彩电容屏，抗击打、防溶剂腐蚀，适应工业应用需求
- 一键开/关机

更高性能

- 提供1-5行数字/字母、徽标、图形、条码和二维码
- 标配网络接口或RS232设备联网的标准端口
- **ciLink** 通讯功能——自带网页浏览器，用于远程控制一台或多台喷码机

稳定可靠

- 24个月超长保修
- 紧凑坚固的工业设计，配备了可靠易维修的不锈钢打印头
- 精减的零件数量确保整机可靠性
- **SmartFlush** 智能清洗技术——关机时自动清洗打印头确保更佳开机与打印表现



ci5300

ci5500



全球专利

SmartFlush

SmartFlush 智能清洗技术
——智能清洗技术，自动完成墨路清洗

PIXEL PLUS

PixelPlus 可变像素
——自由切换常规点和大大点，满足大、小字符的喷印要求

Precision PLUS

CiPrecisionPlus 智控技术
——精确的控制保证打印墨滴位置的准确

ciLink

ciLink 通讯功能
——自带网页浏览器，用于远程控制一台或多台喷码机

全面的打印能力

- 字符
- logo
- 图形
- 序列号
- 各种条形码和二维码
- 粗体
- 上下标
- 多种语言
- 翻转和颠倒打印
- 旋转字符打印
- 字符高度与宽度可变
- 正向反向计数
- 连续打印能力

ci5300和ci5500的技术参数

主要特点

- 多种语言屏幕文字和字体
- 动态信息存储功能（超过1,000 条信息）
- 安装向导使装机简便（设置、试运行和信息创建）
- 实际时间以及保质期和日期；班次代码和日期滚动功能；产品计数和流水码；可编辑密码功能；自动诊断；事件记录；维修提醒；备份/恢复功能；软件升级

打样效果



尺寸 (英寸/mm)



	ci5300	ci5500
打印行数	1-3行	1-5行
喷印字高*	1.5 – 20mm	1.5 – 20mm
点阵数	5 – 25点	5 – 31点
喷印线速度**	高达9.8米/秒	高达9.8米/秒
墨滴尺寸	常规 (60µ) 大点 (75µ)	常规 (60µ) 大点 (75µ)
10.1英寸全彩电容屏	•	•
PixelPlus 可变像素	•	•
ciPrecisionPlus 智控技术	•	•
SmartFlush 智能清洗技术	•	•
ciLink 以太网远程控制功能		•
SD、USB和RS232	•	•
电眼 / 同步器 / 编程器	2 / 1 / 8	
编程报警灯 / 报警信号	3 / 1	
机箱	不锈钢	
IP防护等级	IP55	
打印头喉管长度***	2.7米	
重量 (含打印头)	18公斤	
保修****	标配两年保修 (更多延保服务可选)	
语言	支持多种语言，包括但不限于英语、汉语、阿拉伯语、韩语、俄语、希腊语、希伯来语、德语、西班牙语等	
电源	90-260V (3安培)，自适应； 50-60Hz	
工作温度	5°C - 45°C，同所使用的墨水有关	
工作湿度	10 - 90%，无凝结	

*最小高度5点，最大高度>16点

**基于5点阵，50 dpi

***4.6米和6米喉管可选，适用于65u喷嘴

****HP白墨机的泵保修12个月

多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206
客户咨询热线：021-50509999-2838
传真：021-50329901
E-mail: marketing@citronixchina.com

您的合作伙伴:



多米诺集团成员

www.citronixchina.com